MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 040670

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse und clip-step R13 2x7

Zubehör für die Produktfamilie

Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"

Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"

Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"

Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung Haken Ø 35 mm

Bestell-Nr.: 019316

Leiterkopfsicherung Haken Ø 50 mm

Bestell-Nr.: 019317

Leiterkopfsicherung Haken Ø 80 mm

Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung Dachrinne

Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung Balken

Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung Magnet

Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch ø 36 mm

Bestell-Nr.: 019311

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch ø 50 mm

Bestell-Nr.: 019312

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch ø 80 mm

Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstsatz 'roll-bar'



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm

Bestell-Nr.: 019210

nivello®-Fußplatte Standard für Holmhöhe 85/98 mm

Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter Stahl/verzinkt

Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern

Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter für Dämmfassaden

Bestell-Nr.: 019101

Ausstiegsholm einschiebbar für Schiebeleitern geeignet Anbau gerade links

Bestell-Nr.: 019102

Ausstiegsholm einschiebbar für Schiebeleitern geeignet Anbau gerade rechts



Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für Leitern mit nivello-Leiterschuh

Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig für Holmhöhe 58/73 mm



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm

Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte Kralle



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte Standard für Holmhöhe 58/73 mm

Bestell-Nr.: 019216

nivello®-Innenschuh elektrisch ableitfähig 73x25 mm

Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber

Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette 40 x 40 mm

Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m