MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 035108

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu ohne Traverse 2x8 Sprossen

Zubehör für dieses Produkt

Bestell-Nr.: 030387

Nachrüst-Traverse mit nivello 0,93 m für GFK-Leitern mit Holmhöhe 73 mm

Zubehör für die Produktfamilie

Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket "TRBS-Kit"

Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket "Sicherer Stand"

Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"

Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"

Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung Haken Ø 35 mm



Bestell-Nr.: 019316

Leiterkopfsicherung Haken Ø 50 mm

Bestell-Nr.: 019317

Leiterkopfsicherung Haken Ø 80 mm

Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung Dachrinne

Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung Balken

Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung Magnet



Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch ø 36 mm

Bestell-Nr.: 019311

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch ø 50 mm

Bestell-Nr.: 019312

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch ø 80 mm



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021

Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13 für Sprossenleitern

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 019902

Stufenmodul MaxxStep Länge 356mm

Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern

Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter für Sprossenleitern

Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel

Bestell-Nr.: 019280

Aufsteckteil "Glasreiniger" für Sprossenleitern

Bestell-Nr.: 019254

Führungsbeschlag oben für Schiebe-, Seilzug und Mehrzweck-Leitern 73x25 mm

Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig für Holmhöhe 58/73 mm



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm

Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte Kralle

Bestell-Nr.: 019689

Auszugsanschlag für Aluminium-Sprossenleiter

Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber

Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m