MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 062963

Rückenschutzbügel versetzte Ausführung

Material

Aluminium | Aluminium eloxiert | Edelstahl | Stahl verzinkt

Spezifikation

Material	Gewicht	Transportmaß	Geschäftsbereich	Bestell-Nr.
Aluminium	2,24 kg	790 x 415 x 120 mm, 2,24 kg	MUNK Günzburger Steigtechnik	062963

Preis
152,00 €

Fakten

- Geeignet für den Ausstieg auf seitlich versetze Steigleiterelemente
- Effektiver Schutz vor Stürzen und Unfällen
- Einfache Montage und Anpassung an verschiedene Steigleitermodelle
- Set aus zwei Bügeln inklusive Verbindungsstück und Montagesatz

Lieferumfang

- Schutzbügel: 1 x
- Montagematerial: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder

Mehrwerte

Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als Downloads) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung

Alle **Steigleitern** auf einen Blick:

- Einzüge Steigleitern nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen
- DIN 14094-1: Mehrzügige Notleiteranlagen (Notleitern)
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige orstfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien