MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 068264

# Leiterteil Edelstahl

Länge [mm]

1960 | 2800 | 3640

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Länge<br>1,96 m | Außenbreite<br>520 mm | Stufen-/Sprossenhöhe<br>30 mm | Stufen-/Sprossentiefe<br>30 mm | Stufen-/Sprossenabstand<br>280 mm |
| Stufen-/Sprossenanzahl<br>7 Sp. | Max. Belastbarkeit<br>150 kg | Material<br>Edelstahl | Gewicht<br>10,5 kg | Transportmaß<br>1959 x 518 x 60 mm, 10,5 kg |
| Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>068264 | Preis<br>553,00 € | Ersatzteil für Artikel-Nr.<br>530100 | Ersatzteil für Artikel-Nr.<br>530125 |

## Fakten

- Leiterbreite 520 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
- Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

## Lieferumfang

- Leiterteil: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

## Mehrwerte

Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als Downloads) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung

Alle **Steigleitern** auf einen Blick:

- Einzüge Steigleitern nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4 (Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich.)
- DIN 18799-1: Mehrzügige ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen
- DIN 14094-1: Mehrzügige Notleiteranlagen (Notleitern)
- DIN EN ISO 1422-4: Mehrzügige orstfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

# Unternehmens-Zertifizierungen

## zu Nachhaltigkeitskriterien