


N° de commande: 930217

Connecteur ZIG 8-40 M8



Spécification

Matériau Acier galvanisé	Poids/pièce 35 g	Taille des rainures 8 mm	Filet ISO M8	Dimension A 17 mm
Dimension B 29 mm	Dimension C 25 mm	N° de commande 930217		

Les faits

- Connecteur de profilé avec raccord par friction
- Application simple, effort d'usinage minimal
- Possibilité de réglage en continu et d'ajustement ultérieur
- Construction durable et fiable
- Optimisation pour un montage rapide

Description

Raccord standard à liaison par adhérence pour toutes les positions de profilés ! Le raccord MUNK ZIG 8-40 M8 permet de réaliser des assemblages longitudinaux stables entre des profilés de 40 mm – réglable en continu, ajustable a posteriori et optimisé pour un montage rapide.

Positionnement universel sans encoche

- Conception double face : permet un positionnement libre du connecteur entre les profilés
- Construction compacte : poids de 35 g pour des dimensions robustes de 17 × 29 × 25 mm

- Rainures en T de 8 mm : adaptées à tous les profilés de construction MUNK de 40 mm et 80 mm
- Filetage M8 : vissage hautement résistant avec des vis à tête bombée standard.

Installation et réglage flexibles.

Réglage en continu : le connecteur peut être déplacé et réajusté à volonté après le montage, ce qui est idéal pour un alignement précis et des ajustements ultérieurs. Effort d'usinage minimal : aucun usinage des profilés n'est nécessaire, il suffit d'insérer les coulisseaux et de les visser.

Domaines d'application typiques

- Châssis de machines : assemblages longitudinaux pour les constructions de cadres symétriques
- Convoyeurs : assemblages de poutres par adhérence sans soudure
- Technique d'automatisation : assemblages de profilés alignés avec précision
- Bancs d'essai : châssis de base réglables pour des montages de mesure variables

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED

- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

