

N° de commande: 125146

## Échafaudage FlexxTower SGX ergo



Hauteur de plate-forme [mm]

7550 2510 **3070** 4470 5590 6430

### Spécification

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Hauteur de travail<br>5,07 m   | Longueur d'échafaudage<br>5,37 m                                     | Largeur d'échafaudage<br>4,24 m                                     | Hauteur d'échafaudage<br>4,34 m                                      | Largeur de la plate-<br>forme<br>600 mm                              |
| Longueur de la plate-<br>forme<br>1,8 m                              | Capacité de charge<br>2 kN/m <sup>2</sup>                            | Dimensions de transport<br>3150 x 800 x 950<br>mm, 123 kg           | Utilisation en intérieur,<br>montage central<br>possible et autorisé | Utilisation en intérieur,<br>montage latéral<br>possible et autorisé |
| Utilisation en extérieur,<br>montage central<br>possible et autorisé | Utilisation en extérieur,<br>montage latéral<br>possible et autorisé | Ballast d'échafaudage, à<br>l'intérieur, montage<br>central<br>0 kg | Ballast d'échafaudage, à<br>l'intérieur, montage<br>latéral<br>0 kg  | Ballast d'échafaudage, à<br>l'extérieur, montage<br>central<br>0 kg  |
| Ballast d'échafaudage, à<br>l'extérieur, montage<br>latéral<br>0 kg  | Division commerciale<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik              | Hauteur de la plate-<br>forme<br>3,07 m                             |  |  |

### Les faits

- Echafaudage roulant en tubes ronds d'aluminium robustes avec éléments de cadre soudés
- Pour les postes de travail plus bas, l'échafaudage peut être monté de manière flexible à des hauteurs inférieures

- Plateforme Ergo intégrée de 1,8 m - jusqu'à 40 % plus légère, plus compacte et plus maniable que les plateformes traditionnelles
- Sécurité totale grâce aux garde-corps avancés, montage et démontage possibles par une personne de niveau à niveau (utilisation par jusqu'à deux personnes)
- Montage sans outil grâce aux raccords par emboîtement et dispositifs de blocage rapide
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Flexibilité et stabilité élevées grâce à des stabilisateurs triangulaires rabattables à pied orientable – idéal également pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m<sup>2</sup>

### Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement 75/196: 2 x
- Cadre de rehaussement 75/56: 2 x
- Cadre de rehaussement 75/112: 2 x
- Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant: 2 x
- Plate-forme FlexxTower-Ergo avec trappe 1,80m: 1 x
- Plaque de bord en alu, côté long, pour FlexxTower SGX: 2 x
- Plaque de bordure frontale FlexxTower: 2 x
- Barre diagonale: 2 x
- Barre horizontale: 2 x
- Arceau d'accès: 1 x
- Stabilisateur triangulaire: 4 x
- Roulette orientable avec broche: 4 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



### Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



### Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



### Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l'utilisation



### Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



### Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



### Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

