MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 020206

# Échelle coulissante à barreaux 2 parties sans traverse

Nombre de barreaux

2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18

## Spécification

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail<br>4,1 m | Design des marches<br>Barreaux | Nombre de marches / barreaux<br>2x 6 barreaux | Hauteur des marches / barreaux<br>30 mm | Profondeur des marches / des barreaux<br>30 mm |
| Espacement des marches / des barreaux<br>280 mm | Longueur en position repliée<br>1,94 m | Longueur en position déployée<br>2,96 m | Largeur extérieure<br>420 mm | Hauteur des montants<br>73 mm |
| Largeur des montants<br>25 mm | Conception<br>Pour d'appui \| 2 parties | Poids<br>8 kg | Dimensions de transport<br>1920 x 425 x 144 mm, 8 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger Steigtechnik |
| N° de commande<br>020206 | Prix<br>295,00 € | | | |

## Les faits

- Échelle coulissante à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage

- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement à encliquetage automatique
- Partie supérieure à partir de la taille 2 x 14 barreaux avec galets de roulement muraux
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
- Parties supérieures jusqu'à 3,0 m avec patins nivello®
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : les échelles d'appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

## Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres

- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

## Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques

Une vaste gamme d’accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik

Utilisation optimisée, facile à manoeuvrer grâce à des éléments faciles à atteindre

- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau ou marche par marche
- Galets de roulement muraux sur la partie supérieure (à partir de 14 barreaux)
- Ferrures avec guidages à glissement
- Poulie facilement manœuvrable

Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus

## Certificats

17KFP1533-03 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »

Valable en

DIN EN 131-3:2007
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS - ABSCHNITT 3.1(PAH-REQUIREMENT FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01 PAK
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

# Certifications d'entreprise

## sur les critères de durabilité