MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 010306

Échelle d’appui à barreaux avec traverse nivello®

Nombre de barreaux

6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24

Spécification

Hauteur de travail 3 m	Design des marches Barreaux	Nombre de marches / barreaux 6 barreaux	Hauteur des marches / barreaux 30 mm	Profondeur des marches / des barreaux 30 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Effet antidérapant Aluminium ondulé	Longueur de l'échelle 1,91 m	Largeur extérieure 420 mm	Largeur de traverse 930 mm
Hauteur des montants 58 mm	Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg	Conception Pour d’appui	Poids 4 kg
Dimensions de transport 1915 x 425 x 70 mm, 4 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 010306	Prix 185,00 €	

Les faits

- Échelle d’appui à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage

- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg
- Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins nivello® avec technologie d'inclinaison à 2 axes, contrôle de l'angle d'appui et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie non fixée et se monte sur les extrémités inférieures des montants via

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Traverse (fournie non fixée): 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.

- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Valeur ajoutée

Traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément à la norme pour les échelles d’appui de plus de 3,0 m

- Traverse ultra large pour encore plus de stabilité
- Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes, contrôle intégré de l’angle d’appui et plaques de base interchangeables
- Disponible individuellement en tant que pièce de rechange

Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces



Kit d’équipement ultérieur roll-bar

- Rouler au lieu de traîner : manipulation ergonomique et confortable
- Montage facile sur des traverses sans perçage
- Maniement convivial sans devoir se baisser

Certificats

17KFP0519-03 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »

Valable en

DIN EN 131-3:2007
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS - ABSCHNITT 3.1(PAH-REQUIREMENT FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01 PAK

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité