MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 032121

# Échelle télescopique 4 parties avec traverse

Nombre de barreaux

4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6

## Spécification

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail min.<br>3,05 m | Hauteur de travail max.<br>4,2 m | Nombre de marches / barreaux<br>4x 3 barreaux | Hauteur des marches / barreaux<br>30 mm | Profondeur des marches / des barreaux<br>30 mm |
| Espacement des marches / des barreaux<br>280 mm | Design des marches<br>Barreaux | Longueur de l'échelle version appui (min.)<br>1,95 m | Longueur de l'échelle version appui<br>3,1 m | Longueur de l'échelle version fixe (min.)<br>980 mm |
| Longueur de l'échelle version fixe<br>1,5 m | Largeur extérieure<br>370 mm | Largeur de traverse<br>930 mm | Largeur des montants<br>25 mm | Charge max.<br>150 kg |
| Conception<br>Flexible \| 4 parties \| Utilisable sur escaliers | Dimensions de transport<br>1000 x 425 x 196 mm, 12 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande<br>032121 | |

## Les faits

- Échelle télescopique à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants à haute résistance

- Utilisation combinée en échelle d'appui ou échelle double
- S'utilise sur des escaliers
- Pliable au milieu grâce à des charnières en acier à verrouillage automatique
- Les deux éléments extérieurs télescopiques sont extensibles barreau par barreau
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 370 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : Selon les règles TRBS 2121 Partie 2, un accessoire approprié est nécessaire pour travailler sur cette échelle

## Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.

- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

## Valeur ajoutée

### Manipulation simple

- Charnières en acier à verrouillage automatique montées au milieu pour un changement rapide des fonctions
- Pour Telesteps : Des articulations robustes sur les unités pliantes garantissent la durabilité

### Poignées d'encliquetage

- Manipulation confortable grâce à une forme ergonomique
- Stables et sûres grâce à un noyau en acier et au revêtement alu

### Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik

### maniables et compactes

- La fonction télescopique permet de rétracter / replier les échelles au minimum lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Stockage sans encombrement et transport simple

### Utilisation flexible

- Différentes possibilités d'utilisation
- Utilisation combinée en échelle d'appui ou échelle double à hauteur réglable

### Réglage de la hauteur

- Les éléments de l'échelle à hauteur réglable sont idéaux pour une utilisation sur les escaliers
- Déploiement télescopique intuitif de l'échelle grâce à des leviers ou des poignées d'encliquetage biens visibles

Stabilité

- Traverses de largeurs optimales par rapport au modèle d’échelle
- Structure conique (sans traverse) ou sabot biseauté en caoutchouc

## Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Made in Germany

TÜVRheinland
ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

Zertifiziert nach
DVS ZERT
EN 1090-1

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022